

# 徐汇区竹百叶帘多少钱

生成日期: 2025-10-24

风琴帘也叫蜂巢帘，是采用强力钢支架提供简单且安全的安装一种家庭装饰用品。

风琴帘是一种类似于手风琴形的折叠帘。

风琴帘一直流行于欧洲，近几年传入中国后被经常应用于别墅、阳光房和家庭居室，经过专门加工的面料具有弹性，尺寸精细，有各种流行颜色。

风琴帘也叫蜂巢帘，独特的蜂巢设计，使空气存储于中空层，令室内保持恒温，可节省空调电费。其防紫外线和隔热功能有效保护家居用品，防静电处理，洗涤容易。拉绳隐藏在中空层，外观完美，让客户使用起来比传统装置更加简单实用。蜂巢天棚帘是采用如同天棚帘类似的轨道传动机构。徐汇区竹百叶帘多少钱

百叶帘按材质分类可分为竹百叶帘、木百叶帘、玻璃百叶帘、铝合金百叶帘。

其中竹、木窗百叶帘，古朴典雅，充满浓郁的书香气息，适用于高格调和极富特色的餐厅，艺术馆，书房等场所。

玻璃隔断百叶帘是一种建筑内部空间的分隔方法,是由两层玻璃与中间的电动(手动旋钮式)铝合金百叶窗帘组成。较广适用于现代商业办公室空间和大型的现代楼宇，为美化商业办公空间和控制现代楼宇的温室效应达到节能环保的作用。更方便的是产品一次安装后，内置的百叶帘无须保养清洗、无磨损、不老化，能够使窗户四周更敞亮、更显简洁别致；产品采用手动（遥控）调节，开启可靠、操作简单，尽显时尚。

而电动百叶帘采用交流管状电机，电机噪音小，旋钮式行程调试，行程控制精确、可靠。常规机构单套产品较大宽度2.5米，较大高度为3.5米。根据窗帘的重量、面积大小选择电机型号。一台电机即可完成百叶帘片的翻转和上下收放。百叶帘片宽度一般为2.5cm□3.5cm或5.0cm□材质有铝合金片、木片等。徐汇区竹百叶帘多少钱风琴帘是一种类似于手风琴形的折叠帘。

百叶帘的有些轨道是用胶粘合的，要注意不要让轨道和轴里进水，有些轨道可以防水，就不必特别小心用水。

百叶帘尺寸、重量过大时，应选用重型窗帘轨道。垂直帘美观大方，适用于会议室、贵宾室、办公室、医院等公共场所。

百叶帘一般都用一种固定码,也称四角盒来固定。无论是塑料、实木还是铝合金百叶帘的安装都是靠四角盒来固定窗帘，在这个四角盒上，每个边上都有2个孔，也就是可以固定的孔位。

为了安装牢固，有1~9个孔位，这9个位置是用以根据百叶帘在不同的情况下使用不同的孔来固定。

比如百叶帘是顶固定，就需要用上侧的两个孔位，把四角盒放在墙面要安装的位置，用铅笔做好记号，在墙壁上对应打孔，打好孔后，用螺钉把四角盒固定在墙上。一般情况下，只用安装两个四角盒就行了，因为百叶帘左右两侧就可以收入盒中。

安装百叶帘托架，百叶帘左右两侧都安装四角盒，一般会比定做的窗帘轨道大1cm左右，这样有助于安装。

在春秋季节，有时需要采暖，有时需要制冷，同样夏天随着室外温度的升高，室内光线增强、温度升高，不得不打开空调或拉上窗帘。因此需要用先进系统来灵活控制。可调节式遮阳允许用户选择需要的遮阳程度。使用遥控电动遮阳软帘，夏季降下遮阳软帘可有效阻挡太阳辐射能、降低中央空调热负荷，冬季升起遮阳软帘还可充分吸收太阳辐射能、降低供热负荷，从而起到节能降耗的作用。

如今一种价格低廉、技术先进的智能玻璃可以解决这些烦恼了。这种玻璃在室外温度升高时，会因红外线透过

率下降使屋内亮度保持不变；而当室外温度下降时，红外线透过率升高，使屋内温度不会变化很大。由于智能玻璃控制了室内温度和亮度，可减少空调的使用频率和强度。手动百叶帘外观整洁明快，安装及拆卸简单。

百叶帘的主要材料：帘片、帘片盒、导索或导轨、电机或摇柄。帘片材料主要有铝合金叶片、铝合金穿孔叶片。

百叶帘按驱动方式分类：

按驱动方式分：手动、电动。按导向系统分为导索导向系统和导轨导向系统。

按帘片盒与墙体的关系分为明装、暗装和嵌装。

按帘片盒安装方式分为侧装和顶装。

手动百叶帘：转动百叶片可以随意调整室内光线；外观整洁明快，安装及拆卸简单。

手动百叶帘常见的操作机构有：

一：传统的拉绳+调光棒式百叶帘。

即用一根绳子控制百叶的升降，使用单独的调光棒进行帘片的角度调节。

第二：循环绳式百叶帘。

采用百叶帘操作机构，系统的运行和帘片的调光全部由一根循环绳来实现。系统的较大面积为5平米。适合做中小型百叶帘。

第三：单拉线式百叶帘。进口单拉线百叶帘，采用好的帘片和配件。助力机构可以左右摆动，可以做宽度4米以内，高度4.5米以内的大型百叶帘。

第四：拉珠式百叶帘。电动垂直百叶帘通过电机机械传动方式来实现帘体的调光及收放。徐汇区竹百叶帘多少钱

罗马帘是窗帘装饰中的一种，是将面料中贯穿横竿，使面料质地显得硬挺，充分发挥了面料的质感。徐汇区竹百叶帘多少钱

卷帘是窗饰产品中的一种，是将窗帘布经树脂加工，卷成滚筒状，采用拉绳或链子进行上升下降的方式，操作简单方便，具有外表美观简洁，使得窗框显得干净利落，让整个房间看上去宽敞简约。

卷帘的制动形式和方法：

手动控制功能：

手动开关控制、无线电遥控、手动加无线遥控。部分产品可以加上断电应急手摇杆控制（只能单幅控制）。

智能控制功能：

时空、风控、雨控、光控、声控（极少用到），或以上5种任意组合。如：风雨控、风光雨控，等等。

集群控制功能：

集群总控、区域分控、分档控制。以上三种也可任意组合。

扩展控制功能：

可接入楼宇总控端口。实现整个楼宇的智能控制。徐汇区竹百叶帘多少钱